

油电两用照明灯车供应

发布日期：2025-09-29 | 阅读量：17

SMG6130移动照明灯塔(主杆液压支腿液压) 产品介绍。1、本产品采用久保田D1105的柴油发动机，荷兰美奥迪发电机供电，发电机油箱容量不小于110L□一次注满燃油可连续工作60小时以上。2、可提供交流240V输出，供其他交流电气设备使用，功率不小于7kW□3□可接240V市电实现长时间的连续照明。4、采用4个550WLED灯头，4个灯头可水平方向360°，上下90°照明无死角（也可更换4*300W/6*300WLED光源）（可选配）。光通量达720000lm以上，平均照度300Lux以上；灯光覆盖半径可达120~150米以上，照明面积可达32000m²以上。5、灯头防护等级不低于IP65□□灯塔车体防护等级不低于IP54□整套灯塔采用4个液压支撑脚，确保停放稳定，大抗风等级不低于8级。照明车灯每个灯头可以在水平方向以升降杆为轴心做360°旋转。油电两用照明灯车供应

FW6108多功能移动照明箱灯结构特征。灯盘采用伸缩杆作为升降调节方式，扳手卡扣固定及限位，连接线头贴有明确标识且设计有防呆结构，整体灯具装卸快捷方便，大升起高度1.9m□灯头可单独上下左右调节照射角度，配有专门使用单反相机云平台，替代现场相机三脚架，减少作业人员携带及布置工具的数量。可直接使用电池供电，所有灯亮3.5h□聚光亮10.5h□泛光亮7.5h□并配有车载电源线，电量不足时可采用车载电瓶进行充电。整体采用箱体结构设计，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水，箱体外贴有反光条，夜间警示作用，箱体内侧设置可拆卸式自动感应开箱小灯，夜晚提供初步照明，方便灯头取出和组装，箱体表面全部盖有橡胶帽，起到缓冲碰磕的作用。油电两用照明灯车供应照明车灯使用220V市电可长时间照明。

应急救援移动照明灯。四个500W高效节能品牌灯头组成，可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°照明；也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明，如需四个灯头向同一方向照明，则可按所需照度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转；整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大。选用3节伸缩气缸作为升降调节方式，升起高度为4.3；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到45-65米。可直接使用发电机组供电，也可接通220V市电长时间照明；采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时。通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭和气杆的升降，使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气杆的升降。

移动自动升降发电照明工作灯性能特点。1、照明装置具有回转和俯仰功能，水平回转角≥360°；俯仰角90°；可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°照明；2、照明装置可以通过遥控器或控制面板手动控制升降杆的升降及灯头的开关；3、遥控操作模式：无线遥控在65m范围内，实现控制升降杆的升降和灯具的开启和关闭，操作简单、

安全可靠；4、升降灯杆整体采用较好合金材料/碳纤维材料制作，质量轻便，结构紧凑，性能稳定，能在各种恶劣环境和气候条件下正常工作。升降杆升起高度：4.5米；升降时间 $\leq 60\text{S}$ ；照明装置的移动底盘装有万向轮和定向轮，万向轮有刹车装置；6、环境温度 - 25℃至55℃、持续工作时间 $\geq 2\text{h}$ ；在湿度93%、温度40℃、持续工作时间 $\geq 48\text{h}$ ；重量 $\leq 50\text{Kg}$ ；外壳防护等级 $\geq \text{IP66}$ ；照明车灯在任何恶劣环境下长期可靠使用。

移动灯塔产品介绍。1、灯塔满足拖车及车载两种运输方式，且大拖行速度不小于20km/h；2、灯塔正面、后面、侧面、内部设置有明显的警告标贴。3、采用拖车方式时，灯塔与拖车连接除采取牵引杆挂钩硬连接方式外，还有保险连接线（钢丝绳或钢质链条等）和车灯连接器线（刹车灯和方向灯），以满足长距离拖行安全。4、灯塔本体内配有工具箱，方便存储和取用工器具。5、灯塔的操作控制面板上方应配置照明灯具，方便夜间照度不足时操作。6、四个照明灯头的电源线放置在升降杆内，防止线缆磨损绝缘层出现触电事。照明车灯灯头三维任意角度定位，聚光和泛光照明模式可以任意转换。场地照明灯车使用场所

照明车灯需要一个自动升降工作灯就可以满足多角度、多方位的照明需求。油电两用照明灯车供应

JW7400LT多功能磁吸工作灯产品特性。1. 安全可靠：经认证，具有本安型防爆等级及优良的防静电效果，可在易燃易爆场所安全可靠工作。2. 高效节能：高能无记忆锂电池，容量大，寿命长，可循环使用，自放电率低，经济环保；固态高效LED光源，耗能少，光效高，光线柔和，无眩光（不易引起作业人员眼睛视觉疲劳），寿命长，使用寿命可达10万小时。3. 防水抗摔：精密的结构设计，比较好的抗冲击PC合金材料，确保产品抗强力冲击和碰撞；独特的多重防水结构，可在雨中正常工作，且对水雾有较强的穿透力，适合阴雨天和紧急情况使用；耐腐蚀性好。4. 智能控制：灯具设有强光、工作光、频闪三种工作模式，采用智能芯片控制，强弱光之间可任意转换；LCD液晶电量检测屏，可以时刻了解灯具工作状态。5. 方便耐用：整灯采用流线型设计，结构合理，灯头可在135~180°范围内任意调节角度，焦距可调，无照明死角；灯具尾部加有磁力吸附座，使用简单方便；灯具体积小，重量轻，可手持或腰挎在身上，使用轻便灵活。油电两用照明灯车供应

上海晚灿照明设备有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在上海市等地区的照明工业中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和和大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同上海晚灿照明设备供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！